

VESTIAIRES MULTICASIERS A MONTER SEAMLINE® - gamme « OPTIMUM »



(photo non contractuelle)

- Les vestiaires multicasiers à monter, sans pied*, largeur 300 ou 400 mm, sont prévus pour les clubs de sports, le milieu scolaire, les consignes ou toute autre utilisation ne nécessitant pas une grande penderie.
- Les vestiaires multicasiers sont composés d'une colonne départ. Si les besoins sont de 2, 3, 4 ou plus, il suffit de juxtaposer les colonnes départ entre elles.
- Les vestiaires multicasiers proposent 2, 4 et 5 portes sur la hauteur

* En option : socle-pieds

Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles

Nombre de colonnes et de portes	LARGEUR EXTERIEURE D'UNE CASE 300 mm				LARGEUR EXTERIEURE D'UNE CASE 400 mm			
	Dim. Ext. L x P x H sans pied en mm	Hauteur utile d'une case en mm	Poids en kg	Volume en m ³	Dim. Ext. L x P x H sans pied en mm	Hauteur utile d'une case en mm	Poids en kg	Volume en m ⁴
1 colonne 2 portes	300 x 500 x 1800	855	25	0,32	400 x 500 x 1800	855	30	0,40
1 colonne 4 portes	300 x 500 x 1800	410	27	0,32	400 x 500 x 1800	410	30	0,40
1 colonne 5 portes	300 x 500 x 1800	330	28	0,32	400 x 500 x 1800	330	30	0,40

Passage utile d'une case de 300 mm : 230 mm

de 400 mm : 330 mm

VESTIAIRES MULTICASIERS A MONTER SEAMLINE® - gamme « OPTIMUM »

Caractéristiques techniques

- **Corps :**
 - Le corps en tôle acier 1^{er} choix comporte :
 - deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
 - une paroi arrière
 - un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
 - un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.
 - Deux enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basse du vestiaire, de forme bombée pour accentuer la douceur des formes.
 - Dans le cas de un ou plusieurs éléments :
Les colonnes sont fixées entre elles par clips, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance et évitant, de ce fait, l'adjonction d'une case suivante.
 - Côtés munis de 4 perçages pour juxtaposition.
 - Livré :
 - Sans pieds
 - Ou en option :
 - avec socle-pieds en tôle XC hauteur 100 mm.
 - **Portes :**
 - Les portes sont profilées, agrafées système Seamline®, ce qui assure une grande rigidité sans ajout d'oméga de renfort.
 - Articulation sur pivots des portes (ouverture 120°).
 - Indégondables en position fermée et ouverte.
 - Portes encastrées avec renfort inter-cases clipsé sur la tablette, assurant l'anti-effraction et empêchant l'accès aux cases supérieure et inférieure.
 - Chaque porte est équipée d'un porte-étiquette embouti.
 - Des perforations design assurent l'aération.
 - **Fermeture :**
 - Fermeture 1 point par bouton-serrure ou morillon porte-cadenas dans boîtier encastré.

Equipements intérieurs

- Pour les vestiaires à 2 portes sur la hauteur, chaque case comprend sous la tablette supérieure une tringle porte-cintres en alu anodisé d'un diamètre de 14 mm clipsée sur deux patères et 2 crochets plastiques.

Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement

- Protection des angles par 4 cornières nid d'abeille, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé double cannelure.
- Une double couche de film étirable, déroulé de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.

Garantie

- **Garantie de 2 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication. La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour des défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, pour des actes de négligence ou de vandalisme. Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant. Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.