

## meychair Werkplaatsstoel Workster Komplex

zitting hoogte 570 - 820 mm, frame met in hoogte verstelbare opstaphulp, voetkruis van staal met epoxyharscoating in RAL9005 gitzwart, met glijders

Artikelnummer: 504712



## meychair Werkstoel Workster Komplex

Werkplaatsstoel

- met pendelend gelagerd
- hoogteverstelling door veiligheidsgasveer
- zitting hoogte 570 - 820 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- frame van staal met epoxyharscoating in RAL9005 gitzwart
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- frame met in hoogte verstelbare opstaphulp
- voetkruis van staal met epoxyharscoating in RAL9005 gitzwart
- met glijders
- gewicht 15,5 kg
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype zitmeubel

onderbouw Glijder

zitmeubeltype	Draaistoel	roltype	glijder
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	armleuningen	zonder armleuningen
kleur zitting	zwart	frame uitrusting	in hoogte verstelbare opstaphulp
materiaal zitting	PU-schuim	voetensteun	ja
bekleding	geen	materiaal voetkruis	staal
type zitting	standaardzitting	kleur voetkruis	gitzwart // RAL9005
zittinginstelling	zithelling	oppervlak voetkruis	epoxyharscoating
hoogteverstelling door	veiligheidsgasveer	materiaal onderstel	staal
zithoogte	570-820 mm	kleur onderstel	gitzwart // RAL9005
kleur rug	zwart	oppervlak onderstel	epoxyharscoating
materiaal rug	PU-schuim	garantie	5 jaar
rugleuningverstelling	in hoogte verstelbaar	gewicht	15,5 kg
in hoogte verstelbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

143243		sluifplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
501442		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag