DATENBLATT
Datasheet

ARTIKELNUMMER: **6200-2RS**
Part Number:

BESCHREIBUNG: Radialrillenkugellager, einreihig, DIN625-1, beidseitig Lippendichtung
Description: *Deep groove ball bearing, single row, DIN625-1, lip seals on both sides*

TECHNISCHE DATEN:
Technical data:

ABMESSUNGEN **METRISCH (mm)**
Dimensions *Metric (mm)*

Bohrung d: 10
Bore d:

Außen D: 30
Outer D.:

Breite B: 9
Width B:

Radius r: 0,6
Radius r:



Gewicht: 0,032 kg
Weight:

Genauigkeit: P0 (DIN 620) d= 0 / -8 µm
Precision: D= 0/ -9 µm
B= 0 / -120 µm

Lagerluft: C0 (DIN 620) 2 -13 µm
Clearance:

Tragzahlen: Dynamisch: 6300 N (radial)
Load rates: *Dynamic:*
Statisch: 2600 N (radial)
Static:

Grenzdrehzahl: 16000 min1
Limited Speed:

Schmierung: Universal Schmierfett (KP2K-30), Temp.-Bereich -30° .. +120 °C
Lubrication: *Universal grease (KP2K-30), temp.-range -30°..+120°C*

MATERIAL:
Material:

Ringe: 1.3505 100Cr6
Rings:

Kugeln: 1.3505 100Cr6
Balls:

Käfig: Stahlblech Steel sheet
Cage:

STATISTISCHE ANGABEN:
Statistic specification:

Zoll-Tarif-Nr.: 84821090
Customs tariff number:

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.
Every care has been taken to ensure the correctness of the information contained in this data sheet but no liability can be accepted for any errors or omissions.
All rights reserved by UBC Precision Bearing Mfg. Co., Ltd., 2016