

**Artikelnummer:** 131657

**Kurzbeschreibung:** Gasflaschen-Magazin SAFE LIF GM 366, ohne Bodenrahmen

**Langbeschreibung:** Gasflaschen-Magazin SAFE LIF GM, ohne Bodenrahmen: SAFE Gasflaschenlager der Typenreihe LIF - geschlossene Module gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion. Die geschlossenen Module mit stabiler Tür und Sicherheitsschloss der SAFE-Gasflaschenmagazine schützen die Gasflaschen nicht nur vor Witterungseinflüssen, sondern besonders vor Diebstahl und Manipulation durch Dritte. Die Sicherung der Gasflaschen erfolgt durch verstellbare Haltevorrichtungen und



Kettensicherungen. Durch weiteres umfangreiches Zubehör (z. B. Gitterrostebenen oder Fachebenen) können verschiedene Flaschengrößen gelagert werden. Der Gasflaschencontainer verfügt neben einer Statik nach Eurocode (Schneelast 220 kg/m<sup>2</sup>) über eine langlebige, rundum verzinkte Konstruktion. Seitenwände, Dach und Tür bestehen aus verzinkten Trapezblechen. Der Boden besteht aus einem verschweißten sowie verzinkten Stahlrahmen. Die integrierten Regenrinnen auf den Längsseiten des Daches leiten Regenwasser kontrolliert ab. Ausführung mit Boden: Maximale Verkehrslast auf Boden:  $q = 10,00 \text{ kN/m}^2$ . Das SAFE-Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte konstruktive Eigenbelüftung. Diese entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510 und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann eventuell der in der TRGS aufgeführte Mindestabstand verringert werden. SAFE-Gasflaschenmagazine bieten maximale Sicherheit und Komfort und vereinen die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Konstruktion aus Welldrahtgitter. Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu offenen Gaslagern und auf den Brandschutz bezogen um eine qualitative Verbesserung. Verzinkt\*, ohne Bodenrahmen Lieferung: montiert - Abladen bauseits durch einen geeigneten Kran oder Stapler des Empfängers  
Modell GM 114 Au sse: B 1420 x T 1080 x H 2250 mm Innenma sse: B 1300 x T 800 x H 2080 mm Türgrö sse: 1300 x 1970 mm Leergewicht: 152 kg Lagerkapazität: 14 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 11 Propangasflaschen (33 kg), 22 Propangasflaschen (11 kg)  
Modell GM 125 Au sse: B 1420 x T 1490 x H 2250 mm Innenma sse: B 1300 x T 1250 x H 2080 mm Türgrö sse: 1300 x 1970 mm Leergewicht: 172 kg Lagerkapazität: 25 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 14 Propangasflaschen (33 kg), 28 Propangasflaschen (11 kg), 1 Leihpalette  
Modell GM 224 Au sse: B 2100 x T 1140 x H 2250 mm Innenma sse: B 2000 x T 970 x H 2080 mm Türgrö sse: 1800 x 1970 mm Leergewicht: 229 kg Lagerkapazität: 24 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 14 Propangasflaschen (33 kg), 40 Propangasflaschen (11 kg)  
Modell GM 348 Au sse: B 3005 x T 2170 x H 2250 mm Innenma sse: B 2920 x T 2000 x H 2080 mm Türgrö sse: 1300 x 1970 mm Leergewicht: 360 kg Lagerkapazität: 48 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 28 Propangasflaschen (33 kg), 80 Propangasflaschen (11 kg)  
Modell GM 366 Au sse: B 3005 x T 2170 x H 2250 mm Innenma sse: B 2920 x T 2000 x H 2080 mm Türgrö sse: 2750 x 1970 mm Leergewicht: 360 kg Lagerkapazität: 66 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 36 Propangasflaschen (33 kg), 4 Leihpaletten\*  
Verschiedene Außenwandlackierungen in den folgenden RAL-Farben gegen Aufpreis möglich (RAL-Farbtöne bei Bestellung angeben): Signalgelb (RAL 1003), Feuerrot (RAL 3000), Enzianblau (RAL 5010), Grasgrün (RAL 6010), Lichtgrau (RAL 7035) und Grauweiß (RAL 9002). Weitere Farbtöne auf Anfrage.