



Stoesselbruecke

Typ **M22-XW**
Art.-Nr. **216405**
Katalog Nr. **M22-XWQ**



Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Sortiment
Grundfunktion
Zubehör
Grundfunktion Zubehör
Einzelgerät/Komplettgerät
Funktion

verwendbar für

Anbindung an SmartWire-DT

RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Zusatzausrüstung
Allgemeines Zubehör
Stößelbrücke
Einzelgerät
zur Betätigung des mittleren
Kontakt-elementes der unbeleuchteten
3-Stellungswahl-taste M22-W...3
mittleren Kontakt bei 3-
Stellungswahl-taste,
unbeleuchtet, (1 Stück) schwarz
nein

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Befehlsgeräte (EC002024)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) / Befehlsgerät (Zubehör) (ecl@ss8-27-37-92-16 [AC0043007])
Art des elektrischen Zubehörs -
Art des mechanischen Zubehörs -

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2013_08.pdf
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------