

ESD-werkplaatsstoel

zitting hoogte 420 - 550 mm,
voetkruis van staal met kunststof
afdekking in zwart, met glijders

Artikelnummer: 522100



Werkstoel

ESD-werkplaatsstoel










- met permanent mechanisme
- hoogteverstelling door veiligheidsgasveer
- zitting hoogte 420 - 550 mm
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- rug van PU-schuim/staal in zwart
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- voetkruis van staal met kunststof afdekking in zwart
- met glijders
- gewicht 12,4 kg

Technische details

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| meubeltype | zitmeubel | materiaal rug | PU-schuim/staal |
| zitmeubeltype | ESD-werkplaatsstoel | rugleuningverstelling | in hoogte/neiging verstelbaar |
| stoelmechanisme | permanent mechanisme | in hoogte verstelbaar | ja |
| kleur zitting | zwart | onderbouw | Glijder |
| materiaal zitting | PU-schuim met stalen inzetelement | roltype | glijder |
| bekleding | geen | armleuningen | zonder armleuningen |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| type zitting | standaardzitting | elektrisch geleidend | ja |
| zittinginstelling | zithelling/zitdiepte | voetensteun | nee |
| zitting uitvoering | PU-zitting | materiaal voetkruis | staal met kunststof afdekking |
| hoogteverstelling door | veiligheidsgasveer | kleur voetkruis | zwart |
| zithoogte | 420-550 mm | kleur onderstel | zwart |
| rug uitvoering | standaard rugleuning | oppervlak onderstel | kunststof coating |
| kleur rug | zwart | gewicht | 12,4 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 143243 |  | sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken |
| 148643 |  | pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart |
| 221330 |  | beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 501442 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |