



ELITE 29 MATT

JETZT NEU
Beständig gegen
Händedesinfektions-
mittel

DESINFEKTIONSMITTEL- UND ALKOHOL-
BESTÄNDIGE BODENBESCHICHTUNG MIT SATIN-EFFEKT

SATIN-EFFEKT

EIGENSCHAFTEN

Diese hochwertige, desinfektionsmittel- und alkoholbeständige Fußbodenbeschichtung, wird zum Schutz von Bodenbelägen in Bereichen, in denen häufig mit Flächen- und Händedesinfektionsmitteln gearbeitet wird, angewendet. **ELITE 29 MATT** führt zu einem dauerhaften seidenmatten Glanz, gut restaurierbaren Ergebnis und lässt sich gut nachbeschichten, ohne eine Grundreinigung durchführen zu müssen. **ELITE 29 MATT** erfüllt die Anforderungen der **DIN 18032** und ist **rutschsicher**.

ANWENDUNGSBEREICH

ELITE 29 MATT wird auf PVC, Polyolefin, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein, Asphalt etc. verwendet. Diese hochwertige Fußbodenbeschichtung wird in Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten und Sanatorien eingesetzt.

Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

ANWENDUNG

Vorbereitung des Bodens: Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Einscheibenmaschine mit Grundreinigungspad. Entfernen Sie Rückstände in Kanten und Ecken. Spülen Sie gründlich, so dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden zurückbleiben.

Auftragen der Beschichtung: Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Unter normalen Bedingungen genügen 30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 2 Schichten, maximal jedoch 3 Schichten **ELITE 29 MATT** auftragen.


Tägliche Pflege: Wischen Sie den Boden nach Bedarf mit **GLOSS SYSTEM1** oder mit **FLEXON** ultranetzender Wischpflege.

Restaurierung: Verwenden Sie **CITRUS 2IN1** im Verhältnis von 1:64 mit Wasser (16 ml/1 Liter Wasser) mit einem Mopp oder einer Scheuersaugmaschine um Absatz- und Abriebspuren zu entfernen. Boden trocknen lassen und mit einer UHS-Maschine mit geeignetem Pad polieren.


Nachbeschichten: Wenn durch die Auffrischung durch **CITRUS 2IN1** kein Satin-Effekt mehr erzielt werden kann, sollten Sie **SURF 1:16** verdünnt zur Tiefenreinigung einsetzen. Die Beschichtungsoberfläche mit rotem oder blauem Pad bearbeiten, Flüssigkeit aufsaugen, Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, trocknen lassen und anschließend 1-2 Schichten **ELITE 29 MATT** auftragen.


INHALTSSTOFFE


< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphat, Acrylate, Polymere, Wachse, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.



UL eingestuft rutschfest







pH-Wert im Konzentrat

8,5

02468101214

INHALT	ART.-NR.
5 L	01156-05

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

Produktverbrauch:
ca. 25 ml/m² pro Auftrag

Achtung:
Bodentemperatur nicht unter 10° C
Vor Frost schützen!

