

## Gmöhling Aluminium transportbak

hoogte x lengte x breedte 340 x 650 x 430 mm, inhoud 80 l, in alu-naturel, wanden doorbroken, legbord doorbroken

Artikelnummer: 471539



**GMÖHLING**



## Gmöhling Aluminium transportbak

Aluminium transportbak





- hoogte x lengte x breedte 340 x 650 x 430 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 315 x 620 x 400 mm
- inhoud 80 l
- in alu-naturel
- wanden doorbroken
- legbord doorbroken
- draaggrepen
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen

### Technische details




baktype	Transportbak	wandconstructie	doorbroken
euronorm	nee	vloerconstructie	doorbroken
inhoud	80 l	toepassingsgebied	bedrijfsinterne logistiek
materiaal	aluminium	geschikt voor levensmiddelen	ja
hoogte	340 mm	geschikt voor rollenbanen	ja
binnenhoogte	315 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
lengte	650 mm	draaginstallatie	draaggrepen
binnenlengte	620 mm	nestbaar	nee
breedte	430 mm	kleur	alu-naturel

binnenbreedte	400 mm	onderrijdbaar	nee
plafond	als accessoire (niet inbegrepen)	uitvoering	standaard
stapelbaar	ja	gewicht	4 kg

## Gerelateerde Producten

471506		oplegdeksel, van aluminium, voor Transportbox met 60 - 120 l inhoud, breedte x diepte 650 x 430 mm
493087		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 650 x 430 mm, laadhoogte 150 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
493134		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 650 x 430 mm, laadhoogte 440 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
510958		greepbeugel, voor Onderwagen, van aluminium geëloxeerd

## Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag