

EUROLUB CLP ISO-VG 150

| | |
|---|---|
| Produkteigenschaften: Anwendung: | CLP wird formuliert mit hervorragenden Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Getriebeöle werden zur Schmierung von Stirn-, Kegel- und Schneckengetrieben, Zahnradgetrieben und Lager mit Tauch- und Umlaufschmierung sowie für Klauenkupplungen, Drucklager von Walzenzapfen und hochbelasteten Gleitflächen (Gelenke) verwendet. |
|---|---|

| | |
|------------------------|---|
| Verwendbar für: | DIN 51 517 / Teil 3 / FZG-Test A8, 3/90 Schadenskraftstufe: >12 |
|------------------------|---|

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Anwendungsempfehlungen: | AIST 224 (US Steel) | AGMA 9005 E02 (EP) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| Lieferformen: | Art.-Nr. 414020 | 20 Liter | Kunststoff-Kanister |
| | Art.-Nr. 414060 | 60 Liter | Garagen-Fass |
| | Art.-Nr. 414208 | 208 Liter | Blech-Fass |
| | Art.-Nr. 414100 | Container | 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle |
| | Art.-Nr. 414000 | Bulk | ab 3.001 Liter pro Abladestelle |

Technische Daten:

| Kenndaten | Einheit | Prüfmethode | EUROLUB CLP 150 |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Dichte 15°C | kg/m ³ | DIN EN ISO 12185 | 0,887 |
| Viskosität 40°C | mm ² /s | DIN ISO 51562-1 | 154,0 |
| Viskosität 100°C | mm ² /s | DIN ISO 51562-1 | 14,5 |
| Viskositätsindex (VI) | | DIN ISO 2909 | 250 |
| Flammpunkt (COC) | °C | DIN ISO 2592 | -21 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | 0,887 |

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

| | |
|---|--|
| EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com | Druckdatum: 07.09.2020, erstellt am 11.12.2018 |
| | Referenz: Serso, 01.02.2018 |
| | Name: 414xxx_TDS_DE |
| | Seite 1 von 1 |