

YPSIPLAST Pflastersortiment

REF 40400

hautfarben



Vorgesehener Verwendungszweck:

Wundversorgung

Anwendungsbereiche:

Erste-Hilfe, Notfallversorgung und Arztpraxen

Anwendungsdauer

nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

kurzzeitig

Klassifizierung

nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

Klasse I, Regel 1

Technische Beschreibung :

Menge	Inhalt	wasserfest/elastisch	Maße	Klebstoff
5	Fingerverbände	wasserfest	18 x 2 cm	Acrylat
5	Fingerverbände	elastisch	12 x 2 cm	Zinkoxid-Kautschuk *
5	Fingergelenkverbände	elastisch	3,8 x 7,5 cm	Zinkoxid-Kautschuk *
5	Fingerkuppenverbände	elastisch	4,5 x 8 cm	Zinkoxid-Kautschuk *
5	Quadratpflaster	elastisch	6 x 6 cm	Zinkoxid-Kautschuk *
5	Pflasterstrips	wasserfest	rund, 23 mm	Acrylat
10	Pflasterstrips	wasserfest	1,9 x 7,2 cm	Acrylat
10	Pflasterstrips	wasserfest	2,5 x 7,2 cm	Acrylat



Die oben genannten elastischen Pflaster enthalten Naturkautschuklatex

Verpackung:

Schachtel mit verschiedenen Pflastern

Kennzeichnung:

gemäß DIN EN ISO 15223-1