

Dauphin siège de poste de commande 24 heures

revêtement en tissu en bleu, assise hauteur x largeur x profondeur 410 - 530 x 500 x 380 mm, avec accoudoirs à hauteur réglable en polypropylène, piètement en aluminium, poli, avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)

Numéro d'article: 522052



DAUPHIN
Human Design® Group

5
YEARS
WARRANTY

Dauphin Siège poste commande 24 heures








siège de poste de commande 24 heures






- avec Mécanisme synchrone
- sans repose-tête
- réglage en hauteur via vérin gaz
- revêtement en tissu en bleu
- 500000 tours Martindale Martindale
- assise hauteur x largeur x profondeur 410 - 530 x 500 x 380 mm
- dossier hauteur 600 mm
- Force max. 150 kg
- avec accoudoirs à hauteur réglable en polypropylène
- revêtement de dossier en tissu en bleu
- dossier inclinaison réglable
- piètement en aluminium, poli
- avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
- poids 25,78 kg
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| type de meuble | siège | bleu |
| type de siège | siège pivotant | matériau de revêtement du dossier tissu |
| mécanisme de chaise | Mécanisme synchrone | hauteur de dossier 600 mm |
| coloris de revêtement d'assise | bleu | réglage de dossier inclinaison réglable |
| matériau de revêtement d'assise | tissu | hauteur réglable oui |
| robustesse | 500000 tours Martindale | soubassement roulettes |
| capitonnage | siège et dossier | type de roulettes roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes) |
| type de siège | chaise incurvée | accoudoirs à hauteur réglable |
| réglage de siège | Inclinaison d'assise | manchette d'accoudoirs en polypropylène |
| support de siège | aucune | repose-pied non |
| réglage en hauteur via | vérin gaz | matériau du piètement aluminium |
| hauteur de siège | 410-530 mm | surface du piètement poli |
| largeur d'assise | 500 mm | matériau de châssis acier |
| profondeur de siège | 380 mm | garantie 5 années |
| charge d'assise | 150 kg | Poids 25,78 kg |
| Appui-tête | sans repose-tête | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 139650 |  | repose-pied, plateforme largeur x profondeur 460 x 360 mm, hauteur 90 mm, avec picots, inclinaison réglable en continu jusqu'à 15° |
| 143243 |  | plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec |
| 148643 |  | armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |

| | | |
|--------|---|--|
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 227063 |  | lampe de bureau à DEL, 48 x DEL, ampoule pas interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 8 kWh / 1.000 h, 4 niveaux de variation et 2 températures de couleur réglables, tête pivotante et inclinable, longueur du bras 385 mm, en aluminium/plastique en argent/noir |
| 231442 |  | dalles de sol, pour moquettes, largeur x profondeur 900 x 1200 mm, épaisseur 2,1 mm, en polyéthylène/polyuréthane en transparent |
| 501442 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |