Artikelnummer: 129256

Kurzbeschreibung: Elektrische disselstapelaar E-DH1227MG

Langbeschreibung: Elektrische disselstapelaar E-DH1227MG: Goed bedienbaar apparaat in meeloop-uitvoering met 1,2 t draagvermogen.Deze hefwagen met dissel uit de E-DH12 MG-serie kenmerkt zich door hoge prestaties en een hoge hefhoogte van 2,7 meter. Eersteklas mastprofielen en precisiemastrollen zijn een garantie voor kwaliteit en veiligheid. Bovendien zijn de apparaten met vele functies uitgerust, die volautomatisch worden uitgevoerd en die het gebruik nog veiliger maken. Zo wordt de rijsnelheid automatisch begrensd als de hefhoogte de 500 mm overschrijdt of als de dissel omhoog is.Kenmerken:[ul] Wendbaar en manoeuvreren kost weinig kracht Opzij aangebrachte dissel voor een veilige en eenvoudige bediening Opzij geplaatst accuwisselsysteem Automatisch stapvoets als de dissel omhoog is Automatisch in stand-bystand bij niet in gebruik Accustatus- en laadindicatie met bedrijfsurenteller Onderhoudsarme en krachtige AC-draaimotor
[ul]Technische gegevens:[ul] Bouwhoogte (met vork beneden): 1820 mm Max. hefhoogte: 2700 mm Bouwhoogte (met vork bovenaan): 3229 mm Gewicht: ca. 905 kg Draagvermogen: 1200 kg Lastzwaartepuntafstand: 600 mm Vorkhoogte als de vork omlaag is: 90 mm Vrije hefhoogte: 100 mm Afm. vork (lxbxh): 1150 x 180 x 60 mm Draagbreedte: 550 mm Buitenafm. (lxb): 1831 x 800 mm Draaicirkel: 1463 mm Wiel: polyurethaan Wiel: a˜ 230 x 75 mm breed Tandemwielen: a˜ 85 x 85 mm breed Rijsnelheid met/zonder vracht: 5,0/5,5 km/s Hefsnelheid met/zonder vracht: 127/150 mm/s Rijmotor: 1,1 kW Hefmotor: 2,2 k/W Accucapaciteit: 24/210 V/Ah Oplader (extern): 24/30 V/A
[ul]