

Steckerschaltuhren

Anwendungsbereiche

- Steuerung von Haushaltsgeräten
- Steuerung von direkten Heizsystemen
- Lichtsteuerung
- Anwesenheits-Simulation

| Produktabbildung | Spannung | EAN-Code 4010940 | Artikelnummer | Piktogramme |
|---|---|--|---|---|
|  | <p>topica 200 S 220-240 V/50-60 Hz</p> | 002428 | 16.25.0008.1 | 24 h |
| |  <p>220 - 240 V 50/60 Hz</p> |  <p>I - ⌚ - O</p> |  <p>SYNCHRON</p> | |
|  | <p>topica 400 S, Zeigerwerk 220-240 V/50-60 Hz</p> | 002435 | 16.26.0008.1 | 24 h |
| |  <p>220 - 240 V 50/60 Hz</p> |  <p>I - ⌚ - O</p> |  <p>SYNCHRON</p> | |
| | <p>topica 450 S, Zeigerwerk 220-240 V/50-60 Hz</p> | 003906 | 16.40.0001.1 | 7 x 24 h |
| | <p>topica 400 S, topica 450 S</p> | | | |
|  | <p>topica 410 S 220-240 V/50-60 Hz</p> | 016241 | 16.27.0001.1 | 24 h |
| |  <p>220 - 240 V 50/60 Hz</p> |  <p>I - ⌚ - O</p> |  <p>SYNCHRON</p> |  <p>IP 54</p> |
|  | <p>topica 600 230 V/50-60 Hz</p> | 039387 | 16.15.0001.1 | 7 x 24 h |
| |  <p>3a Lithium</p> |  <p>MEMORY 20</p> |  <p>08:30</p> |  <p>220 - 240 V 50/60 Hz</p> |
| |  <p>FIX ON/OFF</p> |  |  <p>RND ?</p> | |
| |  <p>7 x 24 h</p> | | | |
| | <p>- Batterie Typ CR2032</p> | | | |
|  | <p>Glas</p> | 011215 | 01.76.0054.6 | |
| | <p>Zubehör für:</p> | <p>topica 200 S topica 450 S topica 400 S</p> | | |

Technische Daten

| | topica 200 S | topica 450 S topica 400 S topica 410 S | topica 600 |
|------------------------|--------------------|--|---|
| Anschluss | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 230 V/50-60 Hz |
| Schaltleistung | | | |
| – ohmsche Last | 16 A/250 V~ μ | 16 A/250 V~ μ | 16 A/250 V~ μ |
| – induktive Last | 8 A/250 V~ μ | 8 A/250 V~ μ | 4 A/250 V~ μ |
| Umgebungstemperatur | | | |
| – Dauerbetrieb | -10°C ... +55°C | -10°C ... +55°C | -10°C ... +55°C |
| – Kurzzeitbetrieb | -10°C ... +55°C | -10°C ... +55°C | -10°C ... +55°C |
| Gangreserve | – | – | 3 Jahre ab Werk bei 20°C |
| Speicherplätze | – | – | 20 |
| Kürzeste Schaltzeit | 15 min – | 15 min (400 S, 410 S) 2 h (450 S) | 1 min – |
| Programmierbar | alle 15 min – | alle 15 min (400 S, 410 S) alle 2 h (450 S) | jede Minute |
| Anzeige | – | Zeigerwerk | LCD |
| Handschalter | ja | ja | ja |
| Laufanzeige | – | ja | ja |
| Schaltzustands-Anzeige | – | ja | ja |
| Spezialfunktionen | – | – | feste Wochentagsblockbildung |
| Zufallsgenerator | – | – | verzögert die Schaltbefehle von 1 – 45 Minuten |
| Schutzart | – | IP54 (410 S) | – |

Maßzeichnungen/Schaltbilder:

