



## SBT1020 ... SBT10100

### Schottky Barrier Rectifiers – Single Diode Schottky-Barrier-Gleichrichter – Einzeldiode

Version 2005-12-07



|   |   |
|---|---|
| Nominal current<br>Nennstrom  | 10 A  |
| Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrspannung                   | 20...100 V  |
| Plastic case<br>Kunststoffgehäuse   | TO-220AC  |
| Weight approx.<br>Gewicht ca.   | 1.8 g   |
| Plastic material has UL classification 94V-0<br>Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert |  |
| Standard packaging taped in tubes<br>Standard Lieferform in Stangen                   |   |

#### Maximum ratings and Characteristics

#### Grenz- und Kennwerte

| Type<br>Typ | Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrspannung<br>$V_{RRM}$ [V] | Surge peak reverse voltage<br>Stoßspitzensperrspannung<br>$V_{RSM}$ [V] | Forward voltage<br>Durchlass-Spannung<br>$V_F$ [V] <sup>1)</sup> |              |
|-------------|--|---|--|--------------|
|             |  |   | $I_F = 5$ A  | $I_F = 10$ A |
| SBT1020     | 20   | 20  | < 0.47   | < 0.54       |
| SBT1030     | 30   | 30  | < 0.47   | < 0.54       |
| SBT1040     | 40   | 40  | < 0.47   | < 0.54       |
| SBT1045     | 45   | 45  | < 0.47   | < 0.54       |
| SBT1050     | 50   | 50  | < 0.57   | < 0.64       |
| SBT1060     | 60   | 60  | < 0.57   | < 0.64       |
| SBT1090     | 90   | 90  | < 0.72   | < 0.79       |
| SBT10100    | 100  | 100   | < 0.72   | < 0.79       |

|   |  |           |                     |
|---|--|-----------|---------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load<br>Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last     | $T_C = 100^\circ\text{C}$                          | $I_{FAV}$ | 10 A                |
| Repetitive peak forward current<br>Periodischer Spitzenstrom  | $f > 15$ Hz  | $I_{FRM}$ | 30 A <sup>2)</sup>  |
| Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen | SBT1020...<br>SBT1060<br>$T_A = 25^\circ\text{C}$  | $I_{FSM}$ | 135/150 A           |
| Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen | SBT1090...<br>SBT10100<br>$T_A = 25^\circ\text{C}$ | $I_{FSM}$ | 115/125 A           |
| Rating for fusing, $t < 10$ ms<br>Grenzlastintegral, $t < 10$ ms                                    | $T_A = 25^\circ\text{C}$                           | $i^2t$    | 80 A <sup>2</sup> s |
| Junction temperature – Sperrschichttemperatur   | $T_j$  |           | -50...+150°C        |
| Storage temperature – Lagerungstemperatur   | $T_s$  |           | -50...+175°C        |

1  $T_j = 25^\circ\text{C}$ 2 Max. temperature of the case  $T_C = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_C = 100^\circ\text{C}$

**Characteristics**

**Kennwerte**

|   |                      |   |                                    |                |  |
|---|----------------------|---|------------------------------------|----------------|--|
| Leakage current<br>Sperrstrom   | SBT1020 ... SBT1045  | $T_j = 25^\circ\text{C}$<br>$T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$<br>$V_R = V_{RRM}$ | $I_R$<br>$I_R$ | $< 500 \mu\text{A}$<br>$< 45 \text{ mA}$ |
| Leakage current<br>Sperrstrom   | SBT1045 ... SBT10100 | $T_j = 25^\circ\text{C}$<br>$T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$<br>$V_R = V_{RRM}$ | $I_R$<br>$I_R$ | $< 300 \mu\text{A}$<br>$< 25 \text{ mA}$ |
| Thermal resistance junction to case<br>Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse |                      |   |                                    | $R_{thC}$      | $< 3 \text{ K/W}$                        |

