

PAVOY

grootvolumekast met openslaande deuren

Basis

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigreep-cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 142270



PAVOY Grootvolumekast met openslaande deuren Basis

grootvolumekast met openslaande deuren




- geschikt voor kantoren, werkplaatsen, loodsen en andere werkomgevingen
- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- deuropeningshoek 110 °
- van plaatstaal, stevig gelast
- 2 niveau(s) met Stalen bodem
- per 17 mm verstelbaar
- dubbele openslaande deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met draaigreep-cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels

- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie
- gebruiksinstructie: de aangegeven draagvermogens van de legborden gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type kast	universele kast	onderbouw	sokkel
geschikt voor (branches)	kantoren, werkplaatsen, loodsen	materiaal	plaatstaal
type deur	dubbele openslaande deur	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
breedte	1200 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
diepte	400 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	110 °
draagvermogen legbord	80 kg	greep	draaigreep
oppervlak romp	m. poedercoating	verrijdbaar	nee
oppervlak front	m. poedercoating	certificering	GS // TÜV
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	garantie	10 jaar
afsluitbaar	ja	gebruiksinstructie vaklast	de aangegeven draagvermogens van de legborden gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
sluitsysteem	klinksluiting	gewicht	38 kg

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden

