



# Nahrungsschalter SDBT-MSB-1L-NU-K-2-LE

Teilenummer: 8150172

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur T-Nut
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach UK Vorschriften fur EMV nach UK RoHS Vorschriften
KC-Zeichen	KC-EMV
Besondere Eigenschaften	olbestandig
Werkstoffhinweis	RoHS konform Halogenfrei kupferfrei
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 C
Wiederholgenauigkeit	0,2 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	= 2,5 ms
Ausschaltzeit	= 2,5 ms
Max. Schaltfrequenz	480 Hz
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Max. Schaltleistung DC	3 W
Spannungsfall	= 0,5 V
Kurzschlussfestigkeit	nein
berlastfestigkeit	nicht vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Kabellange	2 m
Leitungseigenschaft	Standard schleppkettentauglich
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Werkstoff Isolierhulle	PP
Aderenden	stumpf abgeschnitten
Befestigungsart	festgeschraubt von oben in Nut einsetzbar
Max. Anziehdrehmoment	0,3 Nm
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	26,5 g
Werkstoff Gehause	PC
Werkstoff uberwurfmutter	hochlegierter Stahl rostfrei

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-10 ... 70 °C
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Reinraumklasse	ISO Klasse 4