

Blocchetti di allineamento • DIN 6323

23120.0036




Descrizione prodotto

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650. I blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.

Materiale

- Acciaio cementato, brunito e rettificato

Disegno



Caratteristiche

Dimensione cava attrezzo b ₁ h ₆ [mm]	Dimensione cava macchina b ₂ h ₆ [mm]	Dimensioni				I	[g]	Codice
		h ₁	h ₃	h ₄				
Forma C, b ₁ < b ₂ – Fig. 3								
20	36	76,5	7	30	50	952	23120.0036	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.