

## Ampoule LED DULUX® D, culot: G24d

Alternative LED pour les lampes fluorescentes compactes dans les lampes à ballast conventionnel ou sur secteur


- classe d'efficacité énergétique: E / F• durée de vie: jusqu'à 30.000 heures
- forme: tube
- modèle: ---• temps d'amorçage: aucun (<1 sec) éclaire immédiatement• gradable: non• tension: 220 240 V
- angle de rayonnement: 120 degrés
- teneur en mercure: 0,0 mg
- protection: IP20
- culot à 2 broches G24d
- socle orientable autour de son axe longitudinal (± 90 °)

Exemples d'utilisation: - éclairage général dans une température ambiante de -20...+35 degrés

- supermarchés et magasins
- allées et couloirs
- hôtels et restaurants
- usage extérieur uniquement dans les lampes adaptées



Visuel de référence: Ampoule DULUX® D, culot: G24d




Label d'efficacité énergétique 63002416




Label d'efficacité énergétique 63002372




Label d'efficacité énergétique 63002419



Label d'efficacité énergétique 63002404



Label d'efficacité énergétique 63002399



Label d'efficacité énergétique 63002420

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
6,0 watts		600 lm 660 lm	80 Ra 80 Ra	3.000 K (blanc chaud) 4.000 K (blanc froid)	6,0 kWh / 1.000h 6,0 kWh / 1.000h	F E	35,0 mm 34,0 mm	148,0 mm 148,0 mm	823099 823112	63002416 63002399
7,0 watts		700 lm 770 lm	80 Ra 80 Ra	3.000 K (blanc chaud) 4.000 K (blanc froid)	7,0 kWh / 1.000h 7,0 kWh / 1.000h	F E	35,0 mm 35,0 mm	148,0 mm 148,0 mm	823136 823150	63002419 63002372
9,0 watts		990 lm 1.100 lm	80 Ra 80 Ra	3.000 K (blanc chaud) 4.000 K (blanc froid)	9,0 kWh / 1.000h 9,0 kWh / 1.000h	E E	35,0 mm 35,0 mm	171,0 mm 171,0 mm	823174 823198	63002404 63002420