LAMPENFASSUNG FÜR HALOGENHOCHVOLTLAMPEN
LAMPHOLDERS FOR MAIN VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS



336/2...-UL (auf Nachfrage/on demand)

Technische Daten
Technical data

- LAMPENSOCKEL *- Lamp cap*	GU10 GZ10
- Nennstrom und Nennspannung *- Rated current and voltage*	2A~250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) *- Maximum operating temperature (IEC)*	T250
- Schutzgrad *- Protection index*	IP20
- Überspannungskategorie *- Impulse withstand category*	II

Merkmale
Characteristics

– Steatit Gehäuse
– Steatite body

– Gehäuse aus PPS, T240
– Black PPS base (T1= 240 °C)

– Nickel Kontakt
– Nickel contacts

Schraubbefestigung
screw fixing

an leitung punktgeschweisster Kontakt
conductor electrically spot-welded to the contact

SIL 1 — Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen
section of the flexible conductor with ferrule

TF 1 — Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen
section of the flexible conductor with ferrule

FEP 1 — Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen
section of the flexible conductor with ferrule

DS 1 — Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen
section of the flexible conductor with ferrule

DT 0,75 — Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen
section of the flexible conductor with ferrule

14 cm — Leitungslänge flexibel
flexible wire length

118/...

Prüfzeichen
Quality marks

Europäische Richtlinien
European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung
Weights and packaging

Artikel/Art. Produktbinweise *Product references*	g Nettogewicht *Net weight*	n° pz pro Beutel *per bag*	n° pz pro Box *per box*	n° pz pro Karton *per carton*
	17,7		200	
	17		200	
	16,7		200	
	20,3		200	
	17,3		200	600