

LOBA® NatureWax



Produktbeschreibung

Ökologisches, wasserbasiertes Pflegewachs für geölte und gewachste Holzfußböden, frei von Lösemitteln

Einsatzbereich

Für die Erst- und Folgepflege von geölten und gewachsen Böden.

Eigenschaften

- Ökologische, vielseitige Weltneuheit.
- Obwohl zunächst wassermischbar, verliert das Produkt diese Eigenschaft nach der Trocknung.
- Verarbeitungsfertig und frei von Lösemitteln.
- Verschließt offene Poren im Holzbelag und schützt ihn zuverlässig vor Verschmutzungen.
- Einfache Anwendung mit Tuch oder Schwamm

Technische Daten

Artikel-Nr.	10105	Materialverbrauch	1 bis 2l für 100m ²
Gebindegröße	5l, 1l		1l ausreichend für 50 bis 100m ²
Verpackung	Karton: 4 x 5l Palette: 128 x 5l	Auftragsgerät	Tuch, Schwamm, Sprühkanne
	Karton: 15 x 1l Palette: 600 x 1l	Trockenzeiten	Ca. 1 Stunde
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 24 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR	Verdüner	Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. (gem. EG-Empfehlung): Unter 5% nichtionische Tenside.
Giscode	GE 10	Inhaltsstoffe	Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Verarbeitung

Neu verlegte Mehrschichtelemente, frisch geölte und gewachste sowie mit Hartwachs-Öl imprägnierte Böden staubfrei reinigen (fegen, saugen), NatureWax gleichmäßig dünn mit einem fusselfreien Tuch oder Schwamm auftragen und nach Trocknung polieren.

Böden mit anhaftenden Verschmutzungen durch feuchtes Wischen mit LOBA® ParkettSoap reinigen, nach vollständiger Trocknung NatureWax auftragen und polieren.

Genutzte Böden mit Gebrauchsspuren durch eine gründliche Reinigung mit LOBA® Cleaner oder LOBA® ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung NatureWax auftragen und polieren.

Bei stärkeren Schäden kann eine Überarbeitung mit einem Pflegeöl oder Imprägnieröl erforderlich sein. Im Bedarfsfall bitte individuelle Beratung anfordern.

Auf größeren Flächen kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. NatureWax durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten