





Steuereinheit 24 V für 3RW55, Baugröße 1 bis 4





<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Steuereinheit
<b>Ausführung des Produkts</b>	24 V
<b>Hersteller-Artikelnummer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• des Sanftstarters</li></ul>	3RW551.-.HA0., 3RW552.-.HA0., 3RW553.-.HA0., 3RW554.-.HA0.
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• während Lagerung</li></ul>	-40 ... +80 °C
<b>Approbationen/ Zertifikate</b>	

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
 CCC	 EAC	 EG-Konf.	 ABS

[Sonstige](#)

[Typrüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Marine / Schiffbau	Sonstige
 LRS	 DNV-GL



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW5950-1UY00>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW5950-1UY00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5950-1UY00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW5950-1UY00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5950-1UY00&lang=de)

**Kennlinien: Auslöseverhalten, I<sup>2</sup>t, Durchlassstrom**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5950-1UY00/char>

**Kennlinie Aufstellungshöhe**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5950-1UY00&objecttype=14&gridview=view1>

**Simulations Tool für Sanftstarter (STS)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917>

letzte Änderung:

29.10.2020