

Skizze / Bild



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Stromverteiler 400V/230V mit 1,5m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5</b></p>  | <p><b>Power distribution unit 400V/230V with 1.5m heavy rubber hose line H07RN - F 5G1.5</b></p>  |
| <p><b>Steckdosen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4</li> <li>• 230V/400V, IP44 Spritzwassergeschützt,</li> </ul>   | <p><b>Sockets:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tested in accordance with DIN VDE 0620-1 , IEC 60309 , RN - F in accordance with DIN VDE 0282-4</li> <li>• 230V/400V, IP44 splashproof</li> </ul>                       |
| <p><b>Anschluss:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eingang:</b><br/>2m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig, 6h)</li> <li>• <b>Ausgang:</b><br/>3 CEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig, 6h, Typ F, CEE 7/3)</li> </ul> | <p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Power input:</b><br/>2m H07RN-F 5G1,5 with CEE - plug (400V, 16A, 5-pole, 6h)</li> <li>• <b>Power output:</b><br/>3 CEE - plug (400V, 16A, 5-pole, 6h)</li> </ul> |
| <p><b>Abmessungen</b> (Länge x Breite x Höhe) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 / 280 / 85 mm</li> </ul>   | <p><b>Measurements</b> (length x width x height):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 / 280 / 85 mm</li> </ul>   |
| <p><b>Gewicht:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 1,4 Kg</li> </ul>  | <p><b>Weight:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approx. 1,4 kg</li> </ul>  |
| <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Stromverteiler</li> </ul>  | <p><b>Extent of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Power distribution unit</li> </ul>  |