Rollenständer

Für Materialzuführungen

Zum kraftschonenden und ergonomischen Arbeiten mit Langmaterial, Rohren und Platten. Die Materialzufuhr an Maschinen erfolgt durch leichtes Verschieben auf den Tragrollen oder Kugeln. Ständer lackiert, Tragrollen und Kugeln verzinkt, stufenlose Höhenverstellung.

[1] Kombi-Ständer mit abschwenkbarem Kugelrollen-Träger
Durch einfaches Abschwenken des Rollenträgers kann die Materialzuführung wahlweise über die Tragrollen oder den Kugelrollen-Träger bestimmt werden.
- Tragrolle aus 1,5 mm starkem Stahlblech
- Kugelleiste mit 8 Kugeln
- Niveauausgleich für unebene Böden

[2] mit Kugeltisch
Platzsparend zusammenklappbar.
- 3 Kugelleisten mit je 8 Kugeln
- Tischgröße Länge x Breite 560 x 350 mm
- Niveauausgleich für unebene Böden

[3] mit Tragrolle
Durch eine unterschiedliche Positionierung der Tragrolle mit oder ohne seitlichen Anschlag einsetzbar. Ständer mit steckbaren Füßen.
- Tragrolle aus 1,5 mm starkem Stahlblech, verzinkt

[4] mit V-Träger
Besonders geeignet für Rundmaterial und Rohre. Zwei V-förmig angeordnete Rollen verhindern das seitliche Verrutschen des Materials. Ständer mit steckbaren Füßen.
- Tragrollen aus 1,5 mm starkem Stahlblech

[5] mit Kugelleiste
Ständer mit steckbaren Füßen.
- Kugelleiste mit 8 Kugeln

[6] mit Allseitenrollen
Ständer mit steckbaren Füßen.
- 17 Rollenkränze mit Allseitenrollen aus Kunststoff

Ausführung	[1]	[2]	[3]			[4]	[5]	[6]
Gestell	2-Fuß	2-Fuß	3-Fuß	3-Fuß	3-Fuß	3-Fuß	3-Fuß	3-Fuß
Traglast kg	200	200	100	100	100	100	100	100
Höhe min. / max. mm	758 / 1197	707 / 1128	630 / 1100	630 / 1100	630 / 1100	670 / 1100	630 / 1100	630 / 1100
Rollenbreite x Ø mm	350 x 60	560 x 350*	350 x 50	500 x 50	600 x 50	200 x 50	430	350 x 50
Kugeln Ø mm	15	15	-	-	-	-	15	-
	524978	524979	524980	524981	524982	524983	524984	524986
	---	---	---	---	---	---	---	---

* Auflagefläche L x B