Câble de configuration WAGO

Le câble de configuration WAGO permet le câblage d'un ordinateur PC ou portable (notebook) avec l'interface de service d'un coupleur/contrôleur de bus de terrain WAGO-I/O-SYSTEM.
Le câble de configuration WAGO offre une possibilité simple de communication avec les outils logiciel WAGO (WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO, etc).

Attention : la ligne de communication ne doit pas être débranchée ou connectée lorsqu'elle est sous tension.

Le câble de service WAGO pour connexion USB permet le câblage d'un ordinateur PC ou portable (notebook) avec l'interface de service des convertisseurs de mesure de la série 857 (JUMPFLEX®) ainsi qu'avec l'interface de configuration des coupleurs/contrôleurs de bus de terrain WAGO-I/O-SYSTEM.

Attention !
En combinaison avec certains contrôleurs de bus de terrain programmables, l'utilisation du câble de service USB WAGO, réf. 759-923, est possible seulement à partir d'une version de firmware particulière :
750-841 à partir de la version de firmware 12
750-872/0020-0000 à partir de la version de firmware 2

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Câble de configuration (pour l'activation/ désactivation de la borne de prolongation de bus interne)	**750-920**	10

Données techniques

Connexions	Connexion de service à 4 pôles
Longueur	2,5 m
Température de fonctionnement	0 °C ... +55 °C
Indice de protection	IP 20
Poids	70 g
Dimensions du connecteur (La x H x Prof.)	15 x 50 x 19 mm

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Câble de communication USB WAGO, longueur 2,5 m	**750-923**	1
Câble de communication USB WAGO, longueur 5 m	**750-923/000-001**	1

Données techniques

Spécification USB	compatible avec la version 2.0 / full-speed-device
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000; Microsoft® Windows® XP Professional; Microsoft® Windows® Vista®; Microsoft® Windows® 7
Température de fonctionnement	-25 °C ... +70 °C
Interface USB	Type A/m
Longueur	2,5 m (750-923) 5 m (750-923/000-001)
Dimensions du connecteur (La x H x Prof.)	15 x 50 x 19 mm
Tension de test	2,5 kV, 50 Hz, 1 min.
CEM : CE - susceptibilité en réception	selon EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
CEM : CE - en émission	selon EN 55022

Approbations

Marquage de conformité	CE