

Technisches Merkblatt

Politur Bestandteil des Screenrepair- Koffers

30 ml / 2600-10

Beschreibung / Eigenschaften

beige dünnflüssige Schleifemulsion
geruchsmild



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



4 034138 652578

Anwendungshinweise

Die Politur wird zum glätten des instandgesetzten Steinschlags an einer Windschutzscheibe eingesetzt.

Einsatzbereiche

Auf Grund des geringen Kreideanteils, kann es zu sichtlichen Rückständen auf nicht lackierten Kunststoffleisten oder Gummierungen geben.

Technische Daten

Basis Polyethylenglycol
Farbe beige
Dichte 1,23g/cm³
Lichtdurchlässigkeit trocken) 1,49
Inhalt 30ml
Haltbarkeit 12 Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.