Kappes
bac pour rayonnages et armoires

hauteur x largeur x profondeur 65 x 240 x 400 mm, en polypropylène, en bleu

Numéro d'article: 509399

Kappes Bac compartimentable

Extra plat

bac pour rayonnages et armoires

- hauteur x largeur x profondeur 65 x 240 x 400 mm
- en polypropylène
- en bleu
- tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort
- guidage à encoche et fixation au sol pour sép. trans.
- avec porte-étiquettes
- volume de livraison : sans séparateurs transversal

Détails techniques

type de récipient	bac pour rayonnages et armoires	convient pour aliments	oui
norme européenne	non	Division	guidage à encoche, fixation au sol
hauteur	65 mm	champ d'inscription	porte-étiquettes
largeur	240 mm	soubassement	plein
profondeur	400 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
matériau	polypropylène	couleur	bleu
considération comme	différents tissus, nous	volume de livraison	sans séparateurs

matière dang	consulter		transversal
gerbable	oui	Poids	0,33 kg
emboîtable	non		

Accessoires

509404		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 240 mm, en polypropylène en bleu
509406		Étiquette pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 22 x 75 mm, en blanc

Cela s'adapte aussi ...

141906		rebord de balisage, convient pour le intérieur, hauteur x longueur x profondeur 150 x 800 x 100 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à cheviller
522337		armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm, 68 bacs, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 16 plateaux avec tablette en acier et 68 bacs, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement pieds, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
532415		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 4 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion