

NAUTILUS® SuperWhite CO2 neutral

Ihr 100% recyceltes, superweißes, unbeschichtetes Papier.



CO2-neutraler Druck. Aus Liebe zur Natur.

Die Produktfamilie NAUTILUS® steht für Recyclingpapier der höchsten Qualität, mit dem Sie unsere Natur schützen können, ohne dabei bei der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen. NAUTILUS® bietet eine breite Palette hochweißer Recyclingpapiere für alle Anwendungen. NAUTILUS® trägt die führenden Umweltzertifizierungen, wie Blauer Engel, FSC™ oder das EU Umweltzeichen; somit setzen Sie mit jeder Anwendung ein klares Zeichen für unsere Umwelt! So können wir gemeinsam etwas bewegen.

Zertifikate



Weitere Zertifikate

Österreichisches Umweltzeichen, CO2 Bilanz des Produkts, ISO 9001, ISO 14001, ColorLok, REACH, EN71-3, Free of Heavy Metals, DIN 12281, Recycled, ISO 20494

Produktvorteile

Hoher Weißgrad ohne Kompromisse = Einfache Überzeugungsarbeit für kritische interne Kunden, die kein graues Recyclingpapier möchten

CO²-neutrale Option zur Unterstützung der CSR-Botschaften und CO²-Reduktionsziele Ihres Unternehmens

100% Post-Consumer- und FSC®-recycelt-zertifiziert = Zeigen Sie greifbar, dass Ihr Unternehmen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist

Geringe Staubneigung und perfekte Laufeigenschaften, BLI garantiert = reduzierter Maschinenverschleiß und Wartungskosten

ColorLok® ermöglicht eine schnellere Trocknung, lebendige Farben und tiefes Schwarz

Typische Anwendungen

Präsentationen, Nachhaltigkeitsberichte, Firmenbriefpapier, Marketing-Broschüren, Unternehmensberichte, Direktwerbung, Rechnungen, Jahresberichte, Kuverts

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	80	90	100	120	160	250	300	350
Grammatur	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 3,0	120 ± 4,0	160 ± 4,0	250 ± 5,0	300 ± 8,0	350 ± 10,0
Dicke	µm	ISO 534	104 ± 3	116 ± 3	129 ± 4	155 ± 4	200 ± 5	316 ± 6	390 ± 8	450 ± 9
Opazität	%	ISO 2471	93,0 ± 1	94,0 ± 1	96,5 ± 1	97,5 ± 1	98,5 ± 1	100,0	100,0	100,0
Feuchte absolut	%	ISO 287	4,6	4,6	4,6	4,6	5,2	5,2	5,2	5,2
Weißße UV	%	ISO 2470	104,0 ± 3,0							
CIE Weißegrad	%	ISO 11475	150 ± 3,0							

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und DIN 6738 (Alterungsbeständigkeit) als auch ISO 20494 (Anforderungen an die Stabilität für allgemeine, grafische Anwendungen). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 produziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien wurde nicht berücksichtigt.

BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA