Lotz

siège assis-debout

Avec inclinaison d'assise réglable, inclinaison de 12°, large assise confort en polyuréthane en noir, assise hauteur 630 - 850 mm, structure en aluminium poli, colonne médiane











Lotz Siège assis-debout avec large assise confortable

Capable de supporter de fortes charges dans le domaine de l'industrie

siège assis-debout

- Avec inclinaison d'assise réglable, inclinaison de 12°
- large assise confort en polyuréthane en noir
- assise hauteur 630 850 mm
- Force max. 150 kg
- siège rembourré
- équipé de poignée à étrier
- réglage en hauteur via vérin gaz
- équipé sans repose-pieds d'un siège assis-debout
- structure en aluminium poli
- colonne médiane
- châssis avec 2 roulettes
- 5 années de garantie

Détails techniques			
type de meuble	siège	hauteur réglable	oui
type de siège	siège assis-debout	réglage en hauteur via	vérin gaz
rabattable	non	repose-pied	non
conducteur d'électricité	non	équipement piètement	aucun
réglage de siège	Inclinaison d'assise	forme de châssis	colonne médiane
réglage de l'inclinaison d'assis	12°	matériau de châssis	aluminium
type de siège	large assise confort	surface de châssis	poli
équipement assise	poignée à étrier	matériau pied	aluminium
capitonnage	oui	soubassement	2 roulettes
matériau de siège	polyuréthane	gerbable	non
couleur de siège	noir	rotatif	non
hauteur de siège	630-850 mm	garantie	5 années
largeur d'assise	420 mm	Poids	8,4 kg
charge d'assise	150 kg		

Cela s'adapte aussi		
221109	support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc	
221140	papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc	
221143	gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9	
221242	sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir	
221330	lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe	
222683	papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm	