

## **meychair** **Werkplaatsstoel** **Workster Simplex**

standaardzitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 660 - 900 mm, met voetring, voetkruis van staal, met glijders

**Artikelnummer: 711596**



## **meychair Werkstoel Workster Simplex**


Werkplaatsstoel

- pendelend gelagerd
- standaardzitting van PU-schuim in zwart
- zithellingverstelling
- hoogteverstelling door wiggroef
- zitting hoogte 660 - 900 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- rug hoogte 285 mm
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- met voetring
- voetkruis van staal
- met glijders
- gewicht 18,5 kg
- conform DIN 68877
- met GS-vignet


## Technische details

meubeltype	zitmeubel	rugleuningverstelling	in hoogte verstelbaar
zitmeubeltype	Draaistoel	in hoogte verstelbaar	ja
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	onderbouw	Glijder
kleur zitting	zwart	roltype	glijder
materiaal zitting	PU-schuim	armleuningen	zonder armleuningen
bekleding	geen	frame uitrusting	voetring
type zitting	standaardzitting	voetensteun	ja
zittinginstelling	zithelling	materiaal voetkruis	staal
zitting uitvoering	PU-zitting	materiaal onderstel	staal
hoogteverstelling door	wiggroef	kleur onderstel	gitzwart // RAL9005
zithoogte	660-900 mm	oppervlak onderstel	kunststof coating
kleur rug	zwart	norm	conform DIN 68877
materiaal rug	PU-schuim	certificering	GS
rughoogte	285 mm	gewicht	18,5 kg

## Gerelateerde Producten

159379		armleuningen voor werkplaatsstoel, star
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

143243		sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
501442		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag