

**Artikelnummer:** 192235

**Kurzbeschreibung:** Schiebetürenschr. 3OH, B135, Buche

**Langbeschreibung:** Schiebetürenschr. 3 OH, B 1350 mm: Schiebetüren im Korpus unsichtbar geführt keine sichtbare Laufschiene im Unterboden eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden ausgestattet mit Druckzylinderschloss

Akustikfronten für einen besseren Raumklang Die Schiebetürfronten der Schränke können wahlweise in einem akustisch wirksamen Material ausgeführt werden. beim Einsatz dieser Akustikelemente dringt der Schall durch die mikroperforierte Oberfläche in die dahinterliegende, engmaschige Wabenstruktur ein. Durch die Offenporigkeit wird der Schall optimal absorbiert und sorgt so für eine optimierte Raumakustik.

Kopus, Einlegeböden und Türen aus melaminharbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1 alle Schränke mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 32 mm) Rückwand allseitig eingenetet, verleimt und mit Sichtwand in Korpusfarbe ausgebildet Stellfüsse Höhe 23-33 mm, Verstellbereich 10 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung Höhe: 1190 mm einheitliche Tiefe:

Aussentiefe 450 mm, Nutztiefe: 370 mm, Bodentiefe: 350 mm

