

## fietsenrek

hoogte x lengte x diepte 250 x 880 x 390 mm, 3 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (gelast) met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 226209

## Fietsenrek

voor mountainbikes, toer- en trekkingfietsen






fietsenrek

- hoogte x lengte x diepte 250 x 880 x 390 mm
- 3 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen
- constructie van staal (gelast) met corrosiebeschermende zinklaag
- ronde buisconstructie
- staanders voorbereid voor montage in rijen
- vloerbevestiging
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	staander uitvoering	ronde buisconstructie
type fietsenrek	fietsenrek	staander functie	voorbereid voor montage in rijen
hoogte	250 mm	bevestigingstype	legbord
lengte	880 mm	materiaal	staal
diepte	390 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte band	55 mm	oppervlak standaard	verzinkt
instelplaatsen aantal	3	levering	gedemonteerd
gebruik	beide zijden	gewicht	4,2 kg

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
306339		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
531400		borden voor vluchtroutesignalering, verzamelpunt, driehoekig bord, van aluminium, oppervlak reflecterend, hoogte x breedte 400 x 400 mm
532192		rokersstafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal