

## Broszura informacyjna

**15 19 005**

**1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120**

Ø 0,5 mm

- Pęseta do zdejmowania izolacji z drutu powlekanego stosowane do usuwania powłok izolacyjnych z drutów, w szczególności do zastosowań przemysłowych
- Dla przemysłu elektronicznego, jak również do napraw i rzemiosła
- Dostępna również z czterema zapasowymi ostrzami dla różnych średnic
- Korpus pincety: stal sprężynowa, hartowana olejowo
- Uchwyty: tworzywo sztuczne



Ogólna	
Nr art.	15 19 005
	253040-P05
EAN	4003773021551
Materiał	Korpus pincety: stal sprężynowa, hartowana olejowo Uchwyty: tworzywo sztuczne
Waga	4 g
Wymiary	10 x 5 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Szerokość końcówki (B)	10 mm
Wersja końcówka pincety	ściąganie izolacji
Odporność na kwasy	bardzo dobry
Testowana ESD	nie
izolowane wg VDE	nie
Branże	Dla elektroników

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*