

cloison de séparation pour cloisons de séparation de bureau

hauteur x largeur 1530 x 1600 mm,
paroi en bois avec revêtement
polyacrylique



Numéro d'article: 701173

Systeme de séparation

Élément mural




cloison de séparation pour cloisons de séparation de bureau

- hauteur x largeur 1530 x 1600 mm
- droit ou en angle de 90°
- insonorisation des deux côtés en laine minérale
- paroi en bois avec revêtement polyacrylique
- mesure d'absorption acoustique selon DIN EN ISO 354






Détails techniques

équipement d'information	cloisons de séparation de bureau	matériau de paroi	bois avec revêtement polyacrylique
module	cloison de séparation	roulant	non
hauteur	1530 mm	rabattable	non
largeur	1600 mm	pivotant	non
équipement cloison démontable	insonorisation des deux côtés en laine minérale	norme	absorption acoust. DIN EN ISO 354
installation	droit ou en angle de 90°	Poids	14 kg

Accessoires

444117		tête magnétique pour cloison de séparation, en blanc
444139		support central pour cloisons de séparation de bureau, hauteur x largeur x profondeur 1530 x 40 x 20 mm, soubassement avec pied
444172		Montant d'angle pour cloisons de séparation de bureau, hauteur x largeur x profondeur 1530 x 40 x 20 mm, soubassement avec vis de mise à niveau
444194		Mont. d'extrémité pour cloisons de séparation de bureau, hauteur x largeur x profondeur 1530 x 40 x 20 mm, châssis en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, soubassement avec pied

Cela s'adapte aussi ...

143056		rail pour table de bureau, longueur 1200 mm, équipé de avec gestion de câbles intégrée, Fixation avec pince de fixation par perforation/serrage, en aluminium, coloris argent
157954		cadre magnétique, format DIN A4, cadre en noir, pour fixation par fermeture velcro
521809		punaises, rond, longueur x diamètre 18 x 4 mm, en triés selon les couleurs
527830		lampe de bureau, 1 x lampe à économie d'énergie, 20 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, bras pivotant à 160°, longueur du bras 410 mm, 2 pièces, installation avec socle ou pied de serrage, largeur de serrage 0 - 55 mm, en aluminium en noir/argent
962654		carte de conférencier, ovale, hauteur x largeur 110 x 190 mm, en triés selon les couleurs