

meychair **Werkplaatsstoel** **Workster Allround**

standaardzitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 580 - 830 x 450 x 440 mm, met in hoogte verstelbare voetensteun, voetkruis van aluminium, gepolijst, met glijders

Artikelnummer: 879914



meychair Werkstoel Workster Allround

Werkplaatsstoel

- pendelend gelagerd
- standaardzitting van PU-schuim in zwart
- zithellingverstelling
- hoogteverstelling door veiligheidsgasveer
- zitting hoogte x breedte x diepte 580 - 830 x 450 x 440 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- rug hoogte x breedte 370 x 390 mm
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- met in hoogte verstelbare voetensteun
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met glijders
- gewicht 16 kg
- conform DIN 68877
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	rugbreedte	390 mm
zitmeubeltype	Draaistoel	rugleuningverstelling	in hoogte/neiging verstelbaar
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	in hoogte verstelbaar	ja
kleur zitting	zwart	onderbouw	Glijder
materiaal zitting	PU-schuim	roltype	glijder
bekleding	geen	armleuningen	zonder armleuningen
type zitting	standaardzitting	frame uitrusting	in hoogte verstelbare voetensteun
zittinginstelling	zithelling	voetensteun	ja
hoogteverstelling door	veiligheidsgasveer	materiaal voetkruis	aluminium
zithoogte	580-830 mm	oppervlak voetkruis	gepolijst
zitbreedte	450 mm	norm	conform DIN 68877
zitdiepte	440 mm	certificering	GS
kleur rug	zwart	garantie	5 jaar
materiaal rug	PU-schuim	gewicht	16 kg
rughoogte	370 mm		

Dit past ook bij ...

143243		sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
501442		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag