

**Lutz**

## **Akku-Kanisterpumpenset**

**B2 Battery PVDF 32-R DL**

Bedienung per Druckknopf,  
maximale Förderleistung 80 l/min,  
Pumpwerk aus Hastelloy®  
C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus  
Polyvinylidenfluorid

**Artikelnummer: 222395**



## **Lutz Kanisterpumpen-Set B2 Battery PVDF 32-R DL**

### **maximale Flexibilität durch Akkubetrieb**






Akku-Kanisterpumpenset

- Set bestehend aus: Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole
- für konzentrierte Laugen und Säuren mit einer maximalen Viskosität von 400 mPas
- Geeignet für Kanister
- BLDC-Motor
- Bedienung per Druckknopf
- maximale Förderleistung 80 l/min
- Stromanschluss 21,6 V, Motor mit 260 W
- Motor schaltet bei Überlast automatisch ab
- Pumpwerk aus Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus Polyvinylidenfluorid
- Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

## Technische Details

|                          |   |                           |                                      |
|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp     | Fass-/Container-Handling                              | für max. Viskosität       | 400 mPas                             |
| Fass-/Container-Handling | Pumpe   | max. Förderleistung l/min | 80 l/min                             |
| Pumpentyp                | Akku-Kanisterpumpenset                                | Mediumtemperaturbereich   | -15-90 °C                            |
| Set                      | ja  | Stromanschluss            | 21,6 V                               |
| Lagerbehälter            | Kanister  | Motortyp                  | BLDC-Motor                           |
| Medium                   | konzentrierte Laugen und Säuren                       | Motorleistung             | 260 W                                |
| Bedienung                | Druckknopf  | Motor Funktion            | schaltet bei Überlast automatisch ab |
| Material Pumpwerk        | Hastelloy® C4/ETFE/PTFE                               | Ausführung                | Pumpwerk B2                          |
| Material Gehäuse         | Polyvinylidenfluorid                                  | Lieferumfang              | ohne Akku und Ladegerät              |
| Förderhöhe/Saughöhe      | 8 m   | WEEE-Registrierungsnummer | DE53987133                           |
| Durchmesser Tauchrohr    | 32 mm   | WEEE-Geräteart            | Kleingerät KAT 5                     |
| Tauchtiefe               | 500 mm  | Gewicht                   | 2 kg                                 |
| Pumpen-Set Ausstattung   | Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole |                           |                                      |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |    | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel                                   |
| 201012 |  | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8   |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm     |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm   |