Topstar
Besucherstuhl
Visit 20

Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt, Ausführung mit starren Armlehnen, Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit, ergonomisch gewölbte Rückenlehne, Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit, Rückenform gerade

VE 2 Stück

Artikelnummer: 146803

Topstar Besucherstuhl Visit 20

Besucherstuhl

- Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
- Ausführung mit starren Armlehnen
- Muldensitz mit Polster
- Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit
- 40000 Scheuertouren nach Martindale
- schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 480 x 450 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 480 x 560 mm
- ergonomisch gewölbte Rückenlehne
- Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit
- Rückenform gerade
- Gestell mit Kippschutzgleiter
- Gewicht 19 kg
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Sitzmöbel	Sitzbreite	480 mm
Sitzmöbeltyp	Besucherstuhl	Sitztiefe	450 mm
Gestellform	Freischwinger	Rücken Ausführung	ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Material Gestell	Stahl	Material Rückenbezug	Stoff (100% Polypropylen)
Oberfläche Gestell	verchromt	Farbe Rückenbezug	anthrazit
Rohrform	Rundrohr	Rückenform	gerade
Armlehnen Ausführung	starre Armlehnen	Brandschutz	schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Sitztyp	Muldensitz	Höhe	850 mm
Material Sitzbezug	Stoff (100% Polypropylen)	Breite	480 mm
Polsterung	Sitz und Rücken	Tiefe	560 mm
Strapazierfähigkeit	40000 Scheuertouren	klappbar	nein
Farbe Sitzbezug	anthrazit	Unterbau	Kippschutzgleiter
Sitzschale	Sitz/Rücken geteilt	Garantie	3 Jahre
Sitzunterstützung	keine	Gewicht (pro Stück)	19 kg
Sitzhöhe	450 mm	Gewicht	47,6 kg

Dazu passt auch ...

138486		Bürodrehstuhl, Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung, mehrfach arretierbar, mit höhenverstellbaren Armlehnen, Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 510 x 480 x 480 mm, Netzrückenlehne in schwarz, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle
147974		Konferenztisch, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 1200 mm, Form fassförmig, 4-Fußgestell aus Stahl verchromt, Quadratrohr