

Einlegeprofil, für 50mm² Klemmen, gleicht den prismenförmigen Hülsenboden bei Verwendung von Bandleitern aus



Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Markename ALPHA

Allgemeine technische Daten

Isolierstoff sonstige

Schutzart und Schutzklasse

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 sonstige

Erscheinungsbild

Farbe sonstige

Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte Nein

Anzahl

Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene 0

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig

- mit Aderendbearbeitung / minimal 16 mm²

• mit Aderendbearbeitung / maximal	50 mm ²
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• 1	sonstige
• 2	sonstige
Position / der Anschlussklemme	seitlich

Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	81,5 mm
Befestigungsart	sonstige
Nettogewicht	8 g
Material / des Isolierkörpers	sonstige

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	35 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	X
• gemäß IEC 81346-2:2009	X

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9020-3MA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH9020-3MA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9020-3MA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>