Schwerlastrollen

Aus Polyamid

- **Traglast:** 840 - 1200 kg
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert
- **Rad:** Aus Polyamid, natur
- **Felge:** Aus Polyamid
- **Lager:** Präzisionskugellager, Schwenklager mit geschütztem Axiallenkkugellager und Kegelrollenlager
- **Radachse:** Verschraubt

Fußschutz
Es sind verschiedene Fußschutz-Lösungen auf Anfrage lieferbar.

Rad-Ø x Radbreite mm	125 x 50	150 x 50	160 x 50	200 x 50	250 x 50
Traglast kg	840	960	1020	1200	1200
Gesamthöhe mm	170	200	205	245	305
Ausladung Lenkrolle mm	48	58	58	59	61
Plattengröße mm	135 x 110	135 x 110	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Schraubloch Abstand mm	105 x 80/75	105 x 80/75	105 x 80/75	105 x 80/75	105 x 80/75
Schraubloch Ø mm	11	11	11	11	11
Länge/Nabenbohrung	60/20	60/20	60/20	60/20	60/25
[1] Lenkrolle	123032	120563	120564	120565	120936
	---	---	---	---	---
[2] Lenkrolle	123034	121138	121139	121140	121141
mit Totalfeststeller	---	---	---	---	---
[3] Lenkrolle	123035	121062	121063	121064	121065
mit Richtungsfeststeller	---	---	---	---	---
[4] Bockrolle	120544	120547	120549	120551	120930
	---	---	---	---	---
[5] Rad	120785	120786	120787	120788	120945
	---	---	---	---	---

Design-Rollen

Aus Kunststoff

Wahlweise mit glanzverzinkter Stahl- oder Edelstahl-befestigung, mit Rückenloch oder Plattenbefestigung.

Grauer Kipphebel optional lieferbar!

- **Traglast:** 100 kg
- **Lenkgehäuse:** Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- **Rad:** Thermoplastischer Gummi, mit integriertem Fadenschutz
- **Felge:** Aus hochwertigem Kunststoff, silbergrau
- **Lager:** Präzisionskugellager

1 mit Plattenbefestigung

1 mit Rückenlochbefestigung

2

3

Auf Anfrage sind die Standard- als auch rostfreien Rollen in elektrisch leitfähiger Version lieferbar!

Ausführung	standard						rostfrei					
	mit Rückenloch			mit Plattenbefestigung			mit Rückenloch			mit Plattenbefestigung		
Rad-Ø x Radbreite mm	**100 x 32**	**125 x 32**	**150 x 32**	**100 x 32**	**125 x 32**	**150 x 32**	**100 x 32**	**125 x 32**	**150 x 32**	**100 x 32**	**125 x 32**	**150 x 32**
Traglast kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gesamthöhe mm	137	161	190	137	161	190	137	161	190	137	161	190
Ausladung Lenkrolle mm	36	38	38	36	38	38	36	38	38	36	38	38
Plattengröße mm	-	-	-	77 x 67	77 x 67	77 x 67	-	-	-	77 x 67	77 x 67	77 x 67
Schraubloch Abstand mm	-	-	-	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	-	-	-	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5
Schraubloch Ø mm	-	-	-	8,5	8,5	8,5	-	-	-	8,5	8,5	8,5
Rückenloch Ø mm	11	11	11	-	-	-	11	11	11	-	-	-
[1] Lenkrolle	141550	141551	141552	141540	141541	141542	141570	141571	141572	141560	141561	141562
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[2] Lenkrolle	141553	141554	141555	141543	141544	141546	141573	141574	141575	141563	141564	141565
mit Totalfeststeller	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[3] Lenkrolle	141557	141558	141559	141547	141548	141549	141576	141577	141579	141566	141568	141569
mit Richtungsfeststeller	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---