

SHOWA

DURACoil 576

Nitrilschaum auf $\frac{3}{4}$ Nitril-Tauchbeschichtung auf DURACoil-Trägewebe, verstärkt mit HPPE

EIGENSCHAFTEN

- HPPE verstärktes DURACoil-Trägewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
- EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
- $\frac{3}{4}$ Nitril-Tauchbeschichtung mit einem zusätzlichen Nitrilschaum-Finish auf der Innenhand
- Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
- Nahtlose Verarbeitung
- Abriebfestigkeit Stufe 4

VORTEILE

- Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
- Nitrilschaumbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
- Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
- Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit
- Flüssigkeitsdicht bis zum Ende des Beschichtungsbereichs
- Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
- Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist

BRANCHE



Luftfahrt



Automobilbranche



Bauwesen



Ingenieurwesen



Glas



Produktion



Mechanik



Öl und Gas

IDEALE ANWENDUNGEN

- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Maschinenbau
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Handhabung schwerer Geräte
- Konservenherstellung
- Montage und Demontage



MATERIAL

- Technische Garne
- HPPE
- Polyester

BESCHICHTUNG

- Nitrilschaum
- Nitril



NORMEN



SHOWA

DURACoil 576



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARBE

- Grau/Schwarz



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
376R



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
S-TEX 376



MATERIAL
Polyester
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
DURACoil 577



MATERIAL
Technische Garne
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Schnittschutz

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved