

## Gmöhling Aluminium rolcontainer

hoogte x lengte x breedte 373 x 950 x 385 mm, inhoud 105 l, in alu-naturel, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw 2 wielen



**GMÖHLING**



Artikelnummer: 521979



## Gmöhling Aluminium transportkist

Aluminium rolcontainer

- hoogte x lengte x breedte 373 x 950 x 385 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 345 x 870 x 350 mm
- inhoud 105 l
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- klapdeksel met rubberen afdichting en dekselbanden
- onderbouw 2 wielen
- geveerde valgreep

### Technische details

baktype	Transportbak	deksel uitrusting	rubberen afdichting, dekselbanden
euronorm	nee	stapelbaar	ja
inhoud	105 l	wandconstructie	gesloten
materiaal	aluminium	vloerconstructie	gesloten
hoogte	373 mm	geschikt voor	nee

		levensmiddelen
binnenhoogte	345 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe nee
lengte	950 mm	draaginstallatie geveerde valgreep
binnenlengte	870 mm	nestbaar nee
breedte	385 mm	kleur alu-naturel
binnenbreedte	350 mm	onderbouw 2 wielen
plafond	ja	gewicht 7 kg
type deksel	klapdeksel	

## Gerelateerde Producten

521981



cilinderslot, voor rolbox, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

105205



Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd

146607



dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden

524171



werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag