

# Schnellfüllsystem für Schrubbmaschinen

## Artikelnummer

550.300.100

## Abmessungen

2 m H x 0.76 m B x 0.76 m D

## Länge Ablaufschlauch

2.5 m

## Betriebsdruck

min. 2 bar - max. 8 bar

## Max. Wassertemperatur

60 °C

## Inhalt Tank

120 Liter

## Verpackung

Einzel

2 Stück pro Palette

Mit diesem Schnellfüllsystem ersparen Sie wertvolle Zeit beim Füllen Ihrer Schrubbmachine. Wo Sie normalerweise 10 bis 15 Minuten warten müssen um die Maschine mit dem Wasserhahn zu füllen, bietet dieses vielseitige Füllsystem die ideale Lösung. Indem Sie das Produkt und die Wasserzufuhr an dieses System anschließen, wird die Lösung Produkt/Wasser schon vorher im Tank oben am System fertig gemacht. Wann Sie die Schrubbmachine füllen möchten, stecken Sie den Ablaufschlauch in den Behälter der Maschine und können Sie diesen rasch füllen lassen.



## DOSIERUNG

Messspitze Nr.	Dosierung %
1	0.3
2	0.5
3	0.8
4	1
5	1.3
6	1.5
7	2
8	2.5
9	3
10	5
11	7
Ohne	14

## EIGENSCHAFTEN

Automatische Mischung von chemischen Konzentraten mit Wasser.

Verbesserte Sicherheit weil körperlichen Kontakt mit chemischen Produkten vermieden wird.

Der Tank von 120 Liter läuft völlig leer innerhalb von 1,5 Minute.

## EINSATZGEBIETE

Überall wo Schrubbmachines benutzt werden: Großhandelräume, Supermärkte, Lager, Werkstätte, Ausstellungsräume, Fabrikhallen, Depots usw.