



Der unverzichtbare Helfer bei der Produktion,
Montage und Wartung von Fenstern und Türen.

blaugelb Beschlägespray

Für eine längere Lebensdauer und einwandfreie Funktion der Beschlagteile.

- Schützt effektiv vor Verschleiß und Schmutz
- Löst festsitzende Mechaniken
- Wirkt antistatisch
- Harz- und säurefrei, schonend für die Metalloberflächen
- Silikonfrei
- Wirkt dauerhaft korrosionsschützend

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Beschlägespray ist ein Spezial-Wartungs- und Pflegemittel für alle beweglichen Beschlagteile und die Mechanik an Fenstern, Türen, Toren und Garagen.

Es wird im Handwerk sowie in Industriebetrieben für die Produktion und Instandhaltung von Fenstern und Türen eingesetzt - überall dort, wo Mechanik- und Beschlagteile verbaut werden und es auf die langfristige einwandfreie Funktion ankommt. Das blaugelb Beschlägespray schützt effektiv vor Schmutz und Korrosion, verlängert die Lebensdauer der Beschlagteile und reduziert die Gefahr von Folgeschäden.

Das blaugelb Beschlägespray ist auch einsetzbar im Sanitärbereich, in Fahrstühlen, im Kfz-Bereich und vielen anderen Gebieten.

Das Besprühen der beweglichen Teile bewirkt Leichtgängigkeit und Verschleißminderung durch hochmoderne Additive. In nur einem Arbeitsgang pflegt, schützt, konserviert und versiegelt das blaugelb Beschlägespray intensiv die Metalloberflächen. Es greift Lacke nicht an und hinterlässt eine dauerfeuchte Schmierung. Der festhaftende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Abnutzung.

Produktvorteile:

- schützt effektiv vor Verschleiß und Schmutz
- löst festsitzende Mechaniken
- greift Lacke und PMMA-Folien nicht an
- wirkt antistatisch
- harz- und säurefrei, schonend für die Metalloberflächen
- silikonfrei
- wirkt dauerhaft korrosionsschützend
- kein Ablaufen von den mechanischen Teilen
- dauerhafte Wirkung durch starke Anhaftung
- salzwasserbeständig

Technische Daten:

Materialbasis:	Zubereitung aus Syntheseölen und Additiven in umweltneutralem Treibgas
Pflegekomponenten:	spezielle Mo _x - Additive
Dichte bei +20°C:	Ca. 0,605 g/cm ³
Farbe:	bräunlich
Verarbeitungstemperatur:	optimal von +5°C bis +25°C

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Beschlägespray 100 ml	12 Stück	0008446
blaugelb Beschlägespray 500 ml	12 Stück	0008465

Vorbereitung und Verarbeitung:

Die Dose vor Gebrauch schütteln. Die beweglichen Beschlagteile werden kurz direkt besprüht. Für die ausreichende Benetzung der beweglichen Teile genügt es, den Sprühkopf 1- bis 3 mal zu betätigen. Aus kurzer Distanz punktuell aufsprühen und einwirken lassen. Nur für den gewerblichen Ge-

brauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Für die Wartung ist eine halbjährliche Anwendung zweckmäßig.

Reinigung:

Frische, überschüssige Sprayflüssigkeit lässt sich mit Universalverdünnung oder Waschbenzin wieder entfernen, wenn dies die Oberflächenverträglichkeit zulässt. Gegebenenfalls geeignete Vorversuche durchführen.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit 24 Monate.

In der handlichen 100 ml Sprühdose ideal für kleinere Arbeitseinheiten, für die schnelle Wartung zwischendurch oder für den Werkzeugkoffer unterwegs. Die 500 ml Sprühdose ist für den höheren Bedarf in der Fertigung und für den Werkstattbetrieb geeignet.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.

Abfallschlüsselnummern:

160504 Druckgaspackung

150104 Verpackungen aus Metall (restentleerte Dosen)

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter.