



Axialspiel bei

- Kugellagerung (K): 0 (mit Federausgleich)
- Gleitlagerung (G): 0.1 - 0.6

- 1) Maße für Montagewand
- 2) Rotorüberstand bis max. 0.4mm möglich
- 3) mit Pos.22 geklebt

gilt für:	928 2708 100(K) 3956	928 2708 114(G) 3950	ⓓ
	928 2708 101(K) 3906	928 2708 115(G) 3950 L	ⓓ
	928 2708 102(K) 3956 L	928 2708 116(G) 3900	ⓔ
	928 2708 103(K) 3906 L	928 2708 120(K) 3956 R	ⓕ
	928 2708 104(K) 3956 M	928 2708 122(G) 3900 L	ⓖ
	928 2708 105(K) 3906 M	928 2708 123(G) 3900 M	
	928 2708 113(G) 3950 M	Ⓢ	

Allgemeintoleranzen

516
210
232
235
240
...

g	Ergänzung	08.10.99	Laufer U.	Datum	Name
f	Ergänzung	27.08.98	Kieninger	Erstellt	09.02.96 Kieninger
e	Ergänzung	06.03.98	Kieninger	Geprüft	06.05.94 Wrobel G.
d	Ergänzung	31.07.97	Pham C.		
c	Ergänzung	02.07.97	Pham C.		
Index	Änd.-Nr.	Datum	Geändert von	PAPST PAPST-MOTOREN GmbH & Co KG D-78112 St.Georgen Germany	
von		am			

Artikel	Axiallüfter	Maßstab
		1:1
Zchg.-Nr.	928 2708 100	Blatt 2
Ers.f.Zchg.:	U \928\2708\100-2.DWG	