

A9190023

Kontaktfedern-Set, 3 x AA

Zum Kontaktieren der Batterien. Entspricht DIN EN 60601. Die veränderte Geometrie schließt einen Kurzschluss durch falsches Einlegen der Batterien aus!

Lieferumfang

2 Doppelkontakt rechts, 1 Einfachkontakt plus, 1 Einfachkontakt minus



TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl
Farbe	vernickelt
Standards	RoHS konform, REACH konform

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Gewicht/1 Stück	4 g
Warentarifnummer (OKW Produkt)	73201090
Herstellungsland	Deutschland

A9190023

Kontaktfedern-Set, 3 x AA

SYSTEMKOMPONENTEN ZUM KOMPLETTIEREN



A9006207
DATEC-COMPACT M
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
172x92x39mm
IP 65



A9006208
DATEC-COMPACT M
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 65



A9006217
DATEC-COMPACT M
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
172x92x39mm
IP 41



A9006218
DATEC-COMPACT M
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 41



A9007207
DATEC-COMPACT L
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
206x110x47mm
IP 65



A9007208
DATEC-COMPACT L
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
lava
206x110x47mm
IP 65



A9007217
DATEC-COMPACT L
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
206x110x47mm
IP 41



A9007218
DATEC-COMPACT L
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
lava
206x110x47mm
IP 41

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.