

ZARGES

Set aluminium transportboxen

in alu-naturel, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 209199



10
YEARS
WARRANTY

ZARGES Aluminium combibox

Set van 4

Set aluminium transportboxen

- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- scharnierdeksel met afdichting
- afsluitbaar met klapsluiting met cilinderslot
- draaggrepen
- levering 4 boxen met 42, 60, 81 en 135 l inhoud
- 10 jaar garantie

Technische details


baktype	Transportbak	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
euronorm	nee	draaginstallatie	draaggrepen
materiaal	aluminium	nestbaar	nee
plafond	ja	kleur	alu-naturel
type deksel	scharnierdeksel	onderrijdbaar	nee

deksel uitrusting	afdichting	sluitsysteem	klapsluiting met cilinderslot
stapelbaar	ja	set	ja
wandconstructie	gesloten	inhoud levering	4 boxen met 42, 60, 81 en 135 l inhoud
vloerconstructie	gesloten	garantie	10 jaar
geschikt voor levensmiddelen	nee	gewicht	13,5 kg

Gerelateerde Producten

139312		gereedschapsinzetelement, voor Transportbox, lengte x breedte 435 x 290 mm
139313		hangslot, voor Transportbox, 3 posities
203812		Scheidingswand, voor Transportbox 42 l, van aluminium
203815		Scheidingswand, voor Transportbox 81 l, van aluminium
203816		Scheidingswand, voor Transportbox 135 l, van aluminium

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag