

## Kit d'installation électrique pour cabine d'atelier

avec petit boîtier de distribution, disjoncteur différentiel, 2 disjoncteurs automatiques, double tube fluorescent, prise de courant à contact de protection, convecteur mural électrique avec réglage de température en continu et thermostat, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal



Numéro d'article: 987407

## Kit électrique

kit d'installation électrique pour cabine d'atelier





- avec petit boîtier de distribution, disjoncteur différentiel, 2 disjoncteurs automatiques, double tube fluorescent, prise de courant à contact de protection, convecteur mural électrique avec réglage de température en continu et thermostat
- suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Détails techniques

type de conteneur	accessoires	supplément de prix	suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
type d'équipement électrique	kit d'installation électrique	Numéro d'enregistrement DEEE	DE94920195
pour type de conteneur	cabine d'atelier	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
équipement électrique	petit boîtier de distribution,	Poids	5 kg

disjoncteur différentiel,  
2 disjoncteurs  
automatiques, double  
tube fluorescent, prise de  
courant

## Cela s'adapte aussi ...

105206		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 460 x 420 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleur de moquette, autobloquantes
407892		armoie universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
530350		cabine polyvalente, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 2680 x 2045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris
627875		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion