



TITÁN QUITAPINTURAS PLUS

COD. 05D

DESCRIPCION

Decapante tipo gel sin cloruro de metileno, de acción rápida y eficaz. Fácil y cómoda aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa.

Se puede doblar y triplicar su rendimiento, según circunstancias, extendiendo de nuevo mediante la espátula sobre la pintura a eliminar, los residuos obtenidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para eliminar en pocos minutos y sin esfuerzo toda clase de pinturas grasas, sintéticas, celulósicas, de emulsión, vinílicas, de clorocaucho, siliconas, epoxi, etc. Muy útil para limpiar brochas y rodillos que no sean de nylon o goma.

DATOS TECNICOS

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Densidad: | 1,07 - 1,10kg/l. |
| Aplicación: | Brocha |
| Rendimiento: | 4 - 5m ² /l |
| En envases de: | 4l, 2,5l, 750ml y 375ml |

MODO DE EMPLEO

Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme, sin insistir, Dejar actuar sobre la pintura el tiempo necesario para reblanecerla (de 3 a 30 minutos), quitándola fácilmente mediante espátula, cepillo metálico u otro instrumento adecuado. No dejar secar el gel decapante sobre el soporte.

Las capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda aplicación de Titán Quitapinturas Plus.

Antes de volver a pintar las superficies que hayan sido tratadas con Titán Quitapinturas Plus, es preciso limpiarlas con disolvente, para conseguir una perfecta adherencia de la nueva pintura sobre el soporte.

Los soportes plásticos pintados pueden reblanecerse con el Titán Quitapinturas Plus, hacer un ensayo previo.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.

