



Kommunikationsmodul PROFIBUS, 24 V DC, für Softstarter S811+

Typ **C441QS**
Art.-Nr. **184746**

Lieferprogramm

Zubehör		Feldbusmodule
Busprotokoll		PROFIBUS-DP
verwendbar für		S811+

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für elektronisches Motorsteuer- und Schutzgerät (EC002615)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) / Elektronisches Motorsteuer- und Motorschutzgerät (Zubehör) (ecl@ss8.1-27-37-92-12 [AC0035008])		
Art des Zubehörs		-

Approbationen

Product Standards		CSA C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.		E1230
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		LR 353
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Max. Voltage Rating		240 Vac (auxiliary contacts)

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&RenderId=C441 PROFIBUS Module, Handbuch - englisch
http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&RenderId=C441 PROFIBUS module, Montageanweisung