

## carton d'expédition en carton ondulé

En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 330 x 250 x 100 mm, Pour colis jusqu'à 10 kg

Mindestbestellmenge = 20 pièce

**Numéro d'article: 254060**



carton d'expédition en carton ondulé





- En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable
- 1 onde
- longueur x largeur x hauteur intérieur 330 x 250 x 100 mm
- Pour colis jusqu'à 10 kg
- Stabilité accrue grâce à carton 4 fois plus épais sur les côtés et à double renforcement sur la face avant
- 2 clapets latéraux pour fixer et protéger la marchandise
- Agit protection contre les chocs
- verrouillable avec languette
- Produit livré emballage à plat

### Détails techniques

type d'emballage	caisse carton repliable	hauteur intérieure	100 mm
type de carton	carton d'expédition en carton ondulé	charge	10 kg
convient pour (application)	expédition par la poste	équipement carton	2 clapets latéraux pour fixer et protéger la marchandise

matériau	carton ondulé	renfort	carton 4 fois plus épais sur les côtés et à double renforcement sur la face avant
matériau enveloppe extérieure	papier kraft	propriété de protection	protection contre les chocs
qualité	1 onde	système de fermeture	languette
recyclable	oui	couleur	marron
longueur intérieure	330 mm	livraison	emballage à plat
largeur intérieure	250 mm	Poids	0,269 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215672		angle de protection des bords, En plastique coloris noir, recyclable, Section 40 x 40 mm
227310		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, sortie de lame 21 mm, avec poignée à pince et œillet de fixation
239555		diable de manutention en aluminium, force 100 kg, pelle largeur x profondeur 483 x 343 mm, pliage rapide pour un gain de place, châssis en rouge/argent, roues avec bandage caoutchouc plein
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion