


# DT 990 Edition

Dynamischer Kopfhörer



adjustable headband    single-sided cable    stereo jack plug incl.



## MERKMALE

- Offener Kopfhörer
- Bass- und höhenstark
- Robuste Federstahl-Bügelkonstruktion
- Einseitige Kabelzuführung
- Weiches Kopfpolster
- Vergoldeter Stereoklinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

## BESCHREIBUNG

Der DT 990 ist ein offener Kopfhörer, der sich durch einen exzellenten Klang auszeichnet. Er eignet sich für alle Musikrichtungen, egal ob Sie Pop, Klassik oder Jazz bevorzugen. Seine reduzierte Membranmasse bedeutet ein außerordentliches Impulsverhalten, womit eine hervorragende Wiedergabequalität erzielt wird. Sein robuster Kopfbügel aus Federstahl verleiht ihm einen sicheren Sitz. Für hohen Tragekomfort sorgen weiche Kopf- und Ohrpolster. Vorteilhaft beim häufigen Auf- und Absetzen ist die einseitige Kabelzuführung.

Der DT 990 wird auch heute noch in Deutschland hergestellt und garantiert höchste Verarbeitungsqualität.

## VERSIONEN

- |        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| DT 990 | 32 Ω, für tragbare Geräte . . . . .    | Best.-Nr. 483.958 |
| DT 990 | 250 Ω, für Hi-Fi-Heimsysteme . . . . . | Best.-Nr. 481.807 |
| DT 990 | 600 Ω, für High-End-Systeme . . . . .  | Best.-Nr. 483.966 |

## TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip . . . . .	Dynamisch
Arbeitsprinzip . . . . .	Offen
Übertragungsbereich . . . . .	5 - 35.000 Hz
Nennimpedanz . . . . .	32 Ω / 250 Ω / 600 Ω
Kennschalldruckpegel . . . . .	96 dB
Klirrfaktor . . . . .	< 0,2%
Nennbelastbarkeit . . . . .	100 mW
Art der Ankopplung an das Ohr . . . . .	Ohrumschließend
Nennandrückkraft . . . . .	2,8 N
Länge und Art des Kabels . . . . .	3 m / gestrecktes Kabel
Anschluss . . . . .	Vergoldeter Stereo- klinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm
Gewicht ohne Kabel . . . . .	290 g

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)

## ERSATZTEILE UND OPTIONALES ZUBEHÖR

EDT 990 V	Ohrpolstersatz, Velours, ohrumschließend, hellgrau . . . Best.-Nr. 926.679
BN 59-65/A	Kopfbügelpolster, Kunstleder, schwarz. . . . . Best.-Nr. 579.823 Verlängerungskabel, gestreckt, Klinke 6,35 mm - 6,35 mm, 5 Meter. . . . . Best.-Nr. 565.385